

NT55A-80M

55''

Интерактивный дисплей для встраивания



Особенности:

- 3840 × 2160 разрешение
- Яркость 800 кд/м²
- HDMI вход
- Проекционно-емкостной сенсор
- Встроенная акустика
- Конструкция корпуса предусматривает легкую интеграцию
- Монтажные кронштейны в комплекте
- Вертикальный и горизонтальный монтаж
- Режим работы 24 × 7
- Срок службы 50000 ч

Технические характеристики

Экран

Модель	NT55A-80M
Технология ЖК	ADS
Размер по диагонали	55"
Разрешение	3840 x 2160
Яркость	800 кд/м ²
Контрастность	1200:1
Углы обзора	178° / 178°
Глубина цвета	1.07 млрд.
Гамма	74% NTSC
Срок службы	50,000 ч (минимум)

Сенсорный экран

Тип	Проекционно-ёмкостной
Количество касаний	10
Точность	≤2 мм
Время отклика	<4 мс
Светопропускание	≥85 %

Разъёмы подключений

Вход	USB x1, HDMI x1, DVI x1, VGA x1, CVBS x1, Аудио 3.5мм x1, RS232 x1, USB (touch) x1
Выход	Аудио 3.5мм x1, RS232 x1

Встроенная акустика

Динамики	2 x 5 Вт (8Ω)
----------	---------------

Электропитание

Напряжение питания	~110-240 В (50/60 Гц)
Потребляемая мощность	180 Вт

Условия эксплуатации

Температура рабочего режима	0°C~40°C
Относительная влажность рабочего режима	10%~80% RH

