

ЖК-дисплей 8К

LV-70X500E

Новый стандарт четкости изображения



- Фантастический 8К дисплей; Размер экрана по диагонали 70" (177cm)
- Оригинальное 8К разрешение 7680 x 4320 пикселей
- Яркость 1000cd; Высокий Динамический Диапазон (HDR) с HLG (Hybrid Log-Gamma)
- Локальный димминг с 216 зонами; Расширенный 10-Bit Цветовой Диапазон
- USB-медиа плеер для 8К изображений и 4К видео; Звук 10W x 10W динамики + 15W сабвуфер
- LED подсветка по краю матрицы; Антибликовое покрытие; Режим Активной Контрастности
- Стильная тонкая рамка -12 мм (справа, сверху, слева) и 24 мм в нижней части
- Красивая настольная подставка в комплекте; IP управление по LAN

Спецификации

ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИСПЛЕЙНОГО МОДУЛЯ

Технология панели	LCD TFT
Собственное разрешение (пикселей)	7860 x 4320
Размер по диагонали (дюймов / см)	70 / 177
Коэффициент пропорциональности	16:9
Технология задней подсветки	Прямая полная LED подсветка
Яркость (кд/м ²)	400 (Peak Brightness 1000 cd / m ²)
Контрастность	3000:1 (1.000.000:1)
Цвета	10-Bit
Время отклика (от серого к серому, сред.), мс	8
Угол обзора (Г/В) 0 CR >10	176 / 176

ПИТАНИЕ И РАБОЧАЯ СРЕДА

Рабочее напряжение (В перем. тока) / частота (Гц)	100 - 240 / 50-60
Потребление энергии (Вт) (в режиме работы, МАКС)	445
Потребление энергии (Вт) (в режиме ожидания)	0.5
Рабочая температура (оС)	0 - 35
Влажность (%)	20 - 80
Рассеивание тепла (ВТУ/ч), МАКС	1519

ВЕС И ГАБАРИТЫ

Габариты продукта (Ш/В/Г), мм	1564 / 910 / 92
Вес без подставки (кг)	42,5

ВХОДНЫЕ РАЗЪЕМЫ (АУДИО/ВИДЕО)

НДМІ	8x (HDMI2.0a) for 8K you need 4x HDMI
Прочее	Для вывода 8K сигнала на панель требуется подключение через 4 x HDMI

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Прочее	Настольная подставка в комплекте
--------	----------------------------------

ОСНОВНЫЕ СПЕЦИФИКАЦИИ

HDR High Dynamic Range	Auto / HLG / PQ / SDR
Локальное затемнение	✓
Встроенные динамики (Вт)	2x 10W + 15W Subwoofer
Компьютерный ввод - «Plug and Play»	✓
Управление питанием	✓
Цвет корпуса	Чёрный
Без вентилятора	✓

БЕЗОПАСНОСТЬ И ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА (ЕВРОПА)

Протокол испытаний CE, CB	✓
Содержание ртути (мг)	0

УСТАНОВКА

Альбомная ориентация	✓
Крепления (VESA/количество точек/шаг, мм)	400mm X 400mm

РАЗЪЕМЫ (УПРАВЛЕНИЕ/ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНЫЕ ДАННЫЕ)

Порт LAN	1
----------	---