

# ClickShare CSE-200

Беспроводная система презентации для небольших и средних конференц-залов



- Беспроводное подключение к центральному экрану
- Выводить содержимое на экран могут 2 пользователя
- Вывод содержимого с ноутбуков, планшетов или смартфонов
- Высокая степень защищенности
- Поддержка функции TouchBack
- Централизованное управление
- В комплекте 2 устройства Button

Творческий подход — это один из важнейших активов вашей организации. Благодаря ClickShare вы будете уверены, что все идеи получают должное внимание. С помощью этой беспроводной системы презентации пользователи могут легко вывести содержимое с экрана своего ноутбука или мобильного устройства на экран презентации. Не требуется никаких кабелей, настройки или ожидания.

## Подключите устройство и делитесь идеями

Система CSE-200 позволяет использовать функционал ClickShare для небольших и средних конференц-залов. Любой присутствующий, включая гостей, может подключиться одним нажатием и сразу вывести содержимое на общий экран. Никакого обучения не требуется. Пользователю достаточно подсоединить USB-устройство — ClickShare Button — к своему ПК или компьютеру Mac и нажать кнопку, чтобы вывести содержимое со своего ноутбука на большой экран конференц-зала. С помощью приложений ClickShare пользователи также могут вывести на экран содержимое с ноутбуков, мобильных телефонов или планшетов. Для наилучшего взаимодействия с приложением для ПК на устройстве Base Unit должна быть установлена микропрограмма версии 1.7.

## Эффективная коллективная работа

Система CSE-200 предназначена для развертывания в организациях и обладает высокой степенью защищенности, а также обеспечивает расширенный набор возможностей подключения, в том числе поддержку AirPlay и Google Cast для содержимого не HDCP, функцию TouchBack и централизованное управление. Система CSE-200 допускает

одновременный вывод содержимого из двух источников и обеспечивает прямое подключение к центральному экрану, повышая эффективность совместной работы. Для удобства пользователей можно выбрать один из трех предустановленных уровней безопасности CSE-200 в зависимости от политики и потребностей компании. Наконец, API устройства также значительно облегчают интеграцию в сеть компании. Кроме того, ClickShare позволяет использовать в конференц-залах функцию TouchBack. Запускайте любое приложение со своего ноутбука и управляйте им на экране. Открывайте презентации, отправляйте сообщения и запускайте видеоролики с помощью всего нескольких касаний экрана. Концентрируйтесь на аудитории и содержании презентации, а не инструменте.

CSE-200 — это продукт, рабочие циклы и процессы которого отвечают требованиям стандарта ISO 27001.

**ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ****CLICKSHARE CSE-200****Общие характеристики**

<b>Операционная система</b>	Windows 7, 8, 8.1, 10 — 32 или 64-разрядная macOS 10.14, 10.15 (Catalina) Android 9 и 10 (приложение ClickShare) iOS 11, 12 и 13 (приложение ClickShare)
<b>Выходы видео</b>	1 разъем HDMI
<b>Выводное разрешение</b>	1920 x 1080, 60 Гц
<b>Звук</b>	Через HDMI, аналоговый через аудиоразъем 3,5 мм, S/PDIF
<b>Поддержка AirPlay</b>	Зеркальное дублирование iOS (AirPlay) от iOS 9.0 до iOS 12 / Mac OS 10.14
<b>Поддержка Google Cast</b>	Android 8.1 Oreo
<b>Размер рамки</b>	До 30 кадров/сек в зависимости от условий применения
<b>Число источников, одновременно отображаемых на 2 экране</b>	2
<b>Число одновременных подключений</b>	16
<b>Совместимость с iPad, iPhone и Android</b>	Совместное использование документов, браузера и камеры на устройствах Android и iOS с помощью приложения ClickShare или AirPlay / Google Cast
<b>Расширенный рабочий стол</b>	Доступно (в зависимости от вашей операционной системы). Может потребоваться ClickShare Extension Pack.
<b>Протокол аутентификации</b>	WPA2-PSK в автономном режиме WPA2-PSK или IEEE 802.1X в режиме сетевой интеграции
<b>Протокол беспроводной передачи</b>	IEEE 802.11 a/g/n
<b>Область действия</b>	Регулировка с модуляцией мощности сигнала; до 30 м (100 футов) между устройством ClickShare Button и блоком ClickShare Base Unit
<b>Полоса частот</b>	2,4 ГГц и 5 ГГц (каналы DFS не поддерживаются)
<b>Связи</b>	1x Ethernet LAN 100 Мбит 2 USB (задняя панель) + 1 USB (передняя панель) Аналоговый звуковой линейный выход через мини-разъем (3,5 мм), цифровой S/PDIF
<b>Уровень шума</b>	Без вентиляторов
<b>Диапазон температуры</b>	Эксплуатация: от 0°C до +40°C Макс. температура: 35°C на высоте 3000 м Хранение: от -20°C до +60°C
<b>Влажность</b>	Хранение: относительная влажность 0 – 90 %, без конденсации Эксплуатация: относительная влажность 0–85 %, без конденсации
<b>Система предотвращения кражи</b>	Кенсингтонский замок
<b>Сертификаты</b>	FCC/CE
<b>Гарантия</b>	3-летняя стандартная гарантия Возможность расширения до 5 лет
<b>*Примечание.</b>	*In optimal WiFi conditions with minimal WiFi interference and as measured during our quality validation. Check Network Deployment Guide for more info on WiFi optimisation and ideal configuration depending on your network environment.

**Размеры базового блока ClickShare**

<b>Размеры (ВхШхГ)</b>	205 x 115 x 45 мм (без учета антенн) 205 x 150 x 135 мм (с учетом антенн)
<b>Электропитание</b>	Стандартный штепсель 110/220 В перем. тока или питание по сети Ethernet (PoE Plus)
<b>Энергопотребление</b>	Эксплуатация: 6 Вт (номинал) / 18 Вт (макс.) Режим ожидания: 2,6 Вт (экономичный режим ожидания) / 0,4 Вт (режим глубокого ожидания)
<b>Вес</b>	600 г (1,32 фунта)

**Создано: 11 Feb 2020**

Технические характеристики могут изменяться без предварительного уведомления. Для получения самой последней информации посетите веб-сайт [www.barco.com](http://www.barco.com).